

**PrimaLED ITA**

Lampada da lavoro portatile a LED



**NUOVA**  
Con la più recente  
tecnologia a LED

100%

**MADE  
IN  
ITALY**

**Dati tecnici**

Alimentazione:	230Vac 24Vac/dc 48Vac
Corpo illuminante:	LED
Potenza:	38,8W (2x19,4W)
Temperatura di colore:	5000K
Flusso luminoso:	4300lm (110lm/W)
Grado di protezione:	IP65 (senza presa) IP54 (con presa)
Classe di isolamento:	I (230V con presa) II (230V senza presa) III (24/42V)
Resistenza all'impatto	IK10
Range di temperatura:	-20°C a +40°C
Dimensioni (LxAxP):	305x295x110mm
Peso:	3,1 kg
Rischio fotobiologico:	Esente secondo norma EN 62471:2008 e IEC/TR 62788:2014

**Caratteristiche del prodotto**

- Accensione immediata con flusso 100%
- Bassi consumi con alto flusso luminoso
- Riscaldamento minimo
- Assenza di manutenzione
- Durata extra
- Nessuna radiazione UV / IR
- Corpo giallo in policarbonato resistente agli urti con bordo gommato per assicurare la massima resistenza
- Calotta di protezione in policarbonato
- Maniglia con funzione di sostegno e di fissaggio per posizionare la lampada nella posizione desiderata
- Possibilità di riparazione per ogni singolo componente.
- Adatta per l'utilizzo in ambienti con parti meccaniche in movimento
- Possibilità di personalizzazione

**PrimaLED**

La lampada PRIMA GIFAS è ora disponibile con l'innovativa tecnologia a LED.

In questo modo, potrete approfittare di tutti i vantaggi che la lampada PRIMA ha offerto fino ad oggi con la più recente tecnologia a LED

La PrimaLED **Made in Italy** è una lampada da lavoro professionale ad alta tecnologia, dotata di una grande potenza luminosa e caratterizzata da un basso consumo energetico

Questa lampada da lavoro garantisce un'illuminazione ottimale, simmetrica ed omogenea della superficie da illuminare.

Il suo uso pratico consente l'installazione a soffitto, orizzontale, o verticale.

**Assortimento**

Codice	Articolo	Descrizione
138687	99530LNA181SN	PrimaLED 38,8W 230Vac 5m di cavo 2x1mm <sup>2</sup> spina 230V 2P+T IP67
138688	99530LNA781P81SN	PrimaLED 38,8W 230Vac 5m di cavo 3G2,5mm <sup>2</sup> spina e presa 230V 2P+T IP67
138689	99532LNA182SN	PrimaLED 38,8W 24Vac 5m di cavo 2x1mm <sup>2</sup> spina 24V 2P IP67
138690	99532LNA382P82SN	PrimaLED 38,8W 24Vac 5m di cavo 2x2,5mm <sup>2</sup> spina e presa 24V 2P IP67
138691	99534LNA183SN	PrimaLED 38,8W 48Vac 5m di cavo 2x1mm <sup>2</sup> spina 48V 2P IP67
138692	99534LNA383P83SN	PrimaLED 38,8W 48Vac 5m di cavo 2x2,5mm <sup>2</sup> spina e presa 48V 2P IP67
100367	9950.18.00	Staffa ad U in acciaio trattato per fissaggio a parete
100370	9950.21.00	Staffa ad U in acciaio trattato per fissaggio su stativo
105601	9950.22.00SA	Staffa ad U in acciaio trattato con due magneti permanenti

**GIFAS**  
I T A L I A

GIFAS ITALIA Srl  
Via dei Filaracci 45  
55054 Massarosa (LU)

Tel. +39 0584 978211  
Fax +39 0584 939924  
www.gifas.it  
info@gifas.it