

Lampade EX - Vedi catalogo n°11

Lampade EX



Proiettore alogeno Ex 50W

Contenitore in alluminio privo di rame, colore giallo.
Lampada riflettente alogena 12V/50W Presa BA 15d inclusa.

Dati tecnici

Tipo di protezione Ex	II 2 GD EEx de IIC T4/T3
Tensione	230V
Potenza	50W
Attacco	BA 15d
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	I

Art.	Descrizione
LAKFL50	Proiettore alogeno Ex 50W



Proiettore per lampada a scarica Ex 70W

Contenitore in alluminio colore grigio.
Lampada a scarica 70W attacco E27 inclusa.

Dati tecnici

Tipo di protezione Ex	II 2 GD EEx de IIB T4/T4
Tensione	230V
Potenza	70W
Attacco	E27
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	I

Art.	Descrizione
PX047023	Proiettore a scarica alta pressione 70W



Plafoniera fluorescente antideflagrante 2x18W

Involucro in poliestere rinforzato con fibra di vetro; schermo in policarbonato.
Corpo illuminante 2 lampade fluorescenti potenza 18W incluso.

Dati tecnici

Tipo di protezione Ex	II 2 GD EEx de IIC T4
Tensione	230V
Potenza	2x18W
Attacco	G13
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	I

Art.	Descrizione
PL2X18/EX	Plafoniera 2x18W Ex

Disponibili su richiesta anche versioni 2x36W e 2x58W



Plafoniera fluorescente antideflagrante 2x18W con funzione di emergenza

Involucro in poliestere rinforzato con fibra di vetro; schermo in policarbonato. Corpo illuminante 2 lampade fluorescenti potenza 18W incluso.

Lampada con funzione di emergenza per un massimo di 3h di funzionamento. Set batteria con batteria 7Ah NiCd, con display dotato di indicatore LED e controllo effettuato da un microprocessore.

Dati tecnici

Tipo di protezione Ex	II 2 GD EEx de IIC T4
Tensione	230V
Potenza	2x18W
Attacco	G13
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	I

Art.	Descrizione
PL2X18E/EX	Plafoniera di emergenza 2x18W Ex

Disponibili su richiesta anche versioni 2x36W e 2x58W

Per una panoramica completa di tutti i prodotti Ex consultare il catalogo n°11 o visitare il nostro sito www.gifas.it