

Lampade di emergenza



→ Serie GT di emergenza

Apparecchio di illuminazione di emergenza permanente con involucro tubolare ad alta tenuta.

- Involucro in metacrilato antiurto, con capacità di resistenza agli urti pari a oltre 7 volte quella di un comune metacrilato commerciale
- Disponibile in versione per alimentazione in catenaria
- Batterie al Nichel-Cadmio 4Ah di tipo ermetico senza manutenzione, con resistenza ad alta temperatura (fino a 65°C)
- Autonomia minima 60 min anche a batteria prossima alla fine del suo ciclo di vita
- Tubo fluorescente Dulux® L da 36W ad alta efficienza, temperatura di colore 4000 gradi Kelvin
- Flusso luminoso in alimentazione da rete 2900 lumen; in emergenza 870 lumen
- Tensione max 230V
- Potenza max 36W
- Attacco 2G11
- Grado di protezione IP67
- Classe isolamento I



Articolo	Tensione	Potenza	Attacco	Alimentatore	Descrizione	Lumen
GT36CE230M/EP	230V 50/60Hz	36W	2G11	Elettronico	-	2900/870
GT36CE230M/EPCA	230V 50/60Hz	36W	2G11	Elettronico	Versione per uso in catenaria	2900/870



→ Serie 3020 di emergenza

Apparecchio di illuminazione fluorescente di emergenza con involucro in gomma butilica dura.

- Involucro in gomma butilica dura.
- Guarnizione incassata con grado di protezione IP65.
- Coperchio in policarbonato infrangibile trasparente.
- Staffe per il fissaggio a parete.
- Gruppo di emergenza con batterie al Nichel-Cadmio, del tipo HT (Ta fino a 65°C), capacità 4Ah, tensione 3,6V.
- Tubo fluorescente Dulux® 18W, attacco 2G7.
- Parabola riflettente in alluminio verniciato bianco RAL 9010
- Flusso luminoso in alimentazione da rete 1200 lumen; in emergenza 450 lumen
- Autonomia minima 60 min
- Dimensioni: 200x300x110mm (L x H x P)
- Peso: 2,1Kg
- Grado di protezione: IP65
- Classe d'isolamento: II



Articolo	Tensione	Potenza	Descrizione	Lumen
3020E82/ALHTR	24Vac	18W	Accesa solo in emergenza	1200/450
3020E84/ALHTR	48Vac	18W	Accesa solo in emergenza	1200/450
3020E83/ALH	230Vac	18W	Accesa solo in emergenza	1200/450
3020E82/ALHPTR	24Vac	18W	Sempre accesa	1200/450
3020E84/ALHPTR	48Vac	18W	Sempre accesa	1200/450
3020E83/ALHP	230Vac	18W	Sempre accesa	1200/450