

Sistemi per illuminazione provvisoria in catenaria



⇒ Morsetto di derivazione

Derivatore prese per sistema rubacorrente realizzato con scatola in gomma butilica dura, due prese 48V 16A 2P IP44, fusibile 16A formato 10,3x38mm.

Alimentazione mediante rubacorrente adatto per cavo binato 25/35mm².

Art. RCG1/2421629F



⇒ Serie 953

Gabbietta serie 953 (vedi cat 6b pag. 23) con rubacorrente per cavo binato 25/35mm² (disponibile anche per cavo 2x6mm²).

Art. 953/RCG3



⇒ Serie SMALL-ROUND

Lampada serie 951 (vedi cat 6b pag. 22) con rubacorrente per cavo binato 25/35mm² (disponibile anche per cavo 2x6mm²).

Art. 951263/RCG



⇒ Serie Prima

Lampada serie Prima (vedi cat 6b pag.14) con rubacorrente per cavo binato 25/35mm² (disponibile anche per cavo 2x6mm²).

Art. 99534/RCG3



⇒ Serie D-ROUND

Apparecchio di illuminazione e di emergenza di tipo permanente serie D-ROUND, Tensione 48V, 2x18W con lampade compatte di tipo T/E, 1x18W in funzione emergenza. Batterie NiCd 8,4V. Adatto per cavo binato 25/35mm² (su richiesta l'apparecchio è fornibile con rubacorrente per cavo binato 2x6mm²).

Art. DR2X181E



⇒ Serie SMALL-ROUND di emergenza

Apparecchio di illuminazione e di emergenza di tipo permanente serie SMALL-ROUND, Tensione 48VAC, con lampada compatta di tipo T/E, 18W. Batteria a celle di ioni di litio 8,4V 2200mAh. Adatto per cavo binato 25/35mm² (su richiesta l'apparecchio è fornibile con rubacorrente per cavo binato 2x6mm² e per corde singole 16-25-35 mm²).

Art. 951A418E/RCG1