

Lampade tubolari ad alta tenuta (IP68) - StreamLIGHT GTF

⇒ Serie StreamLIGHT GTF Lineari T8



Potenza	Tensione	Articolo	Alimentatore	L1 (mm)	L2 (mm)	Flusso Luminoso (lm)
18W	230V	GTF18LE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	1013	988	1350
		GTF18L0M	Separato	893	868	
		GTF18LSM	Separato con starter incorporato per basse perdite 50Hz	911	886	
36W	230V	GTF36LE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	1759	1734	3350
		GTF36L0M	Separato	1503	1478	
		GTF36LSM	Separato con starter incorporato per basse perdite 50Hz	1521	1496	
58W	230V	GTF58LE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	2057	2032	5200
		GTF58L0M	Separato	1803	1778	
		GTF58LSM	Separato con starter incorporato per basse perdite 50Hz	1803	1778	

⇒ Serie StreamLIGHT GTF Lineari T5

Potenza	Tensione	Articolo	Alimentatore	L1 (mm)	L2 (mm)	Flusso Luminoso (lm)
24W	230V	GTF24LE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	964	939	1750
		GTF24L0M	Separato	842	817	
39W	230V	GTF39LE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	1389	1373	3500
		GTF39L0M	Separato	1142	1117	
54W	230V	GTF54LE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	1696	1671	5000
		GTF54L0M	Separato	1442	1417	
80W	230V	GTF80LE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	1998	1973	7000
		GTF80L0M	Separato	1742	1717	

⇒ Serie StreamLIGHT GTF DULUX®

Potenza	Tensione	Articolo	Alimentatore	L1 (mm)	L2 (mm)	Flusso Luminoso (lm)
11W	230V	GTF11CE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	628	603	900
		GTF11C0M	Separato	500	475	
		GTF11CSM	Separato con starter incorporato per basse perdite 50Hz	486	461	
18W	230V	GTF18CE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	612	588	1200
		GTF18C0M	Separato	486	461	
		GTF18CSM	Separato con starter incorporato per basse perdite 50Hz	528	503	
24W	230V	GTF24CE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	712	688	1800
		GTF24C0M	Separato	586	561	
		GTF24CSM	Separato con starter incorporato per basse perdite 50Hz	628	603	
36W	230V	GTF36CE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	941	916	2900
		GTF36C0M	Separato	680	655	
		GTF36CSM	Separato con starter incorporato per basse perdite 50Hz	722	697	
55W	230V	GTF55CE230M	Elettronico incorporato 50/60Hz	1063	1038	4800
		GTF55C0M	Separato	802	777	

Tutte le versioni indicate sono realizzate con tubo in METACRILATO, per richiedere le versioni in VETRO è sufficiente sostituire "M" con "V".

Lampade tubolari ad alta tenuta (IP68) - StreamLIGHT GTF

⇒ Serie StreamLIGHT GTF Lineari T8

Potenza	Tensione	Articolo	Alimentatore	L1 (mm)	L2 (mm)	Flusso Luminoso (lm)
18W	24Vac	GTF18LE24AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	1063	1038	1200
	48Vac	GTF18LE48AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	1063	1038	
36W	24Vac	GTF36LE24AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	1678	4653	2900
	48Vac	GTF36LE48AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	1678	4653	

⇒ Serie StreamLIGHT GTF Lineari T5

Potenza	Tensione	Articolo	Alimentatore	L1 (mm)	L2 (mm)	Flusso Luminoso (lm)
24W	24Vac	GTF24LE24AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	1013	988	1750
	48Vac	GTF24LE48AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	1013	988	
39W	24Vac	GTF39LE24AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	1316	1291	3500
	48Vac	GTF39LE48AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	1316	1291	

⇒ Serie StreamLIGHT GTF DULUX®

Potenza	Tensione	Articolo	Alimentatore	L1 (mm)	L2 (mm)	Flusso Luminoso (lm)
18W	24Vac	GTF18CE24AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	665	640	1200
	48Vac	GTF18CE48AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	665	640	
36W	24Vac	GTF36CE24AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	861	836	2900
	48Vac	GTF36CE48AM	Elettronico incorporato 50/60Hz	861	836	

Lampade tubolari ad alta tenuta (IP68) - per uso in catenaria

⇒ Serie StreamLIGHT GTF Lineari T8

Potenza	Tensione	Articolo	Alimentatore	L1 (mm)	L2 (mm)	Flusso Luminoso (lm)
18W	230V	GTF18LE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	1130	1095	1350
36W	230V	GTF36LE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	1874	1839	3350
58W	230V	GTF58LE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	2174	2139	5200

⇒ Serie StreamLIGHT GTF Lineari T5

Potenza	Tensione	Articolo	Alimentatore	L1 (mm)	L2 (mm)	Flusso Luminoso (lm)
24W	230V	GTF24LE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	1079	1044	1750
39W	230V	GTF39LE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	1513	1478	3500
54W	230V	GTF54LE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	1813	1778	5000
80W	230V	GTF80LE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	2113	2079	7000

⇒ Serie StreamLIGHT GTF DULUX®

Potenza	Tensione	Articolo	Alimentatore	L1 (mm)	L2 (mm)	Flusso Luminoso (lm)
11W	230V	GTF11CE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	760	725	900
18W	230V	GTF18CE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	744	710	1200
24W	230V	GTF24CE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	713	688	1800
36W	230V	GTF36CE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	1072	1038	2900
55W	230V	GTF55CE230M/CAT	Elettronico incorporato 50/60Hz	1063	1038	4800

Tutte le versioni indicate sono realizzate con tubo in METACRILATO, per richiedere le versioni in VETRO è sufficiente sostituire "M" con "V".

