

Lampade Ex per installazione fissa



Plafoniera fluorescente antideflagrante 2x18W

Involucro in poliestere rinforzato con fibra di vetro; schermo in policarbonato.

Corpo illuminante 2 lampade fluorescenti bispina da 18W.

Dati tecnici

Tipo di protezione Ex	II 2 GD EEx DE IIC T4
Tensione	230V
Potenza	2x18W
Attacco	G13
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	I

Art.	Descrizione
PL2X18/EX	Plafoniera 2x18W Ex



Proiettore alogeno Ex 50W

Contenitore in alluminio privo di rame, colore giallo.

Lampada riflettente alogena 12V/50W Presa BA 15d.

Dati tecnici

Tipo di protezione Ex	II 2 GD EEx de IIC T4/T3
Tensione	230V
Potenza	50W
Attacco	BA 15d
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	I

Art.	Descrizione
LAKFL50	Proiettore alogeno Ex 50W



Plafoniera fluorescente antideflagrante 2x18W con funzione di emergenza

Caratteristiche come da modello precedente, con in più la funzionalità di emergenza: 1 lampada in funzione per un massimo di 3h di funzionamento in stato di emergenza.

Set batteria con batteria 7Ah NiCd, con display dotato di indicatore LED e controllo effettuato da un microprocessore.

Art.	Descrizione
PL2X18E/EX	Plafoniera di emergenza 2x18W Ex

Disponibili su richiesta anche versioni 2x36W e 2x58W