

## Lampade portatili EX ricaricabili



### Descrizione

La lampada portatile **L-100** è un modello ricaricabile adatto ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva. Dispone di un supporto che permette di utilizzarla come lampada a mano o come lampada da elmetto. Sono inclusi nella fornitura anche due coni di segnalazione (1 rosso e 1 giallo) che possono essere montati sulla lampada come dispositivo di segnalazione e di marcatura. L'interruttore a sfioramento è stato progettato in modo da poter essere usato anche con guanti da lavoro.

### Caratteristiche del prodotto

Corpo e lente di protezione in materiale termoplastico resistente agli urti e all'umidità, corpo lampada di colore nero con testa gialla. Tre tipi di funzionamento: normale, a luce intermittente e con intensità luminosa regolabile. Lampade principali e accessorie con alto flusso luminoso.

### Dati tecnici

Tipo di protezione Ex	II 2 GD EEx ib e IIC T4
Accumulatore	NiMh 6 VDC / 5.8 W
Lampada	Alogena da 6 V / 4 W
Autonomia	fino a 2 h
Peso	320 g
Dimensioni:	
- Lampada	L 160 mm / Ø 75 mm
- Cono di segnalazione	L 300 mm / Ø 80 mm
Grado di protezione	IP67

Art.	Descrizione
ADL1	Lampada portatile Ex ADALIT L-100, inclusi 2 coni di segnalazione (1 rosso e 1 giallo), caricatore non incluso
ADL1.62	Caricatore per ADALIT L-100 230V/50Hz
ADL.56	Lampada di ricambio 6V/4W



### Descrizione

La lampada portatile **L-2000** è una lampada ricaricabile idonea all'utilizzo in atmosfera esplosiva. Clips integrata nel corpo della lampada per aggancio alla cintura. Grazie allo speciale interruttore a bilanciere è possibile utilizzarla con una mano sola, anche indossando dei guanti di sicurezza.

### Caratteristiche del prodotto

Corpo e lente di protezione in materiale termoplastico resistente agli urti e all'umidità, corpo lampada di colore nero con testa gialla. Due tipi di funzionamento: fascio concentrato da ispezione o luce diffusa. Lampade principali e accessorie con alto flusso luminoso. Visualizzazione digitale dello stato di carica.

### Dati tecnici

Tipo di protezione Ex	II 2 GD EEx ib e IIC T4
Accumulatore	Ni-Mh 6 VDC / 5,8 W
Lampada	Alogena da 6 V / 4 W
Autonomia	fino a 4 h
Peso	800 g
Dimensioni	L 210 mm / Ø 80 mm
Grado di protezione	IP67

Art.	Descrizione
ADL2	Lampada portatile ADALIT L-2000, caricatore non incluso
ADL2.55	Caricatore per ADALIT L-2000 230V/50Hz
ADL.56	Lampada di ricambio 6V/4W

A richiesta sono disponibili caricatori multipli.