

Illuminazione



⇒ Serie Flash

- Apparecchio di illuminazione portatile a batteria ricaricabile con corpo in poliammide puro ad elevata resistenza agli urti
- Illuminazione di profondità, segnalazione ed emergenza
- Dimensioni 137x150x260 mm
- Autonomia 2,5h (versione 5Ah) o 4h (versione 8Ah)
- Caricabatteria con spina lineare a 230V e connettori per la ricarica da auto (12V) o camion (24V)
- Grado di protezione IP65

Articolo	Descrizione
FLASH10/5SER	Kit apparecchio di illuminazione portatile con accumulatore 5Ah, caricabatteria e cavo ricarica 12/24Vdc
FLASH10/8SER	Kit apparecchio di illuminazione portatile con accumulatore 8Ah, caricabatteria e cavo ricarica 12/24Vdc
FLASH.29	Tracolla



Foto indicativa, numero e distanza dei punti luce a richiesta

⇒ Serie 951N

Apparecchio di illuminazione in catena luminosa del tipo chiuso.

- Calotta di protezione lampada in policarbonato trasparente infrangibile
- Ghiera di chiusura con scatola di derivazione integrata
- Entrata cavo ed eventuale continuazione linea tramite pressacavo tipo Skintop PM20
- Attacco E27, GX24q2, GX24q3, GX24q2
- Tensione max 230V
- Potenza max 60W
- Grado di protezione IP44
- Classe di isolamento II
- Peso 0,8 kg
- Costruzione a norme CEI EN 60598-1 / CEI EN 60598-2-4

Articolo	Tensione	Potenza	Attacco	Configurazione	Lumen
951NA/E27	Max. 230V	Max. 60W	E27	2xPG M20 (ingresso e continuazione linea) Lampada esclusa	---
951NA2315SP	230V	15W plc	E27	Spina e presa 230V 16A 2P+T 2,5m+2,5m di cavo 2x1mmq	900
951NA4818SP	48V	18W	GX24q2	Spina e presa 48V 16A 2P 2,5m+2,5m di cavo 2x2,5mmq	1200
951NA4826SP	48V	26W	GX24q3	Spina e presa 48V 16A 2P 2,5m+2,5m di cavo 2x2,5mmq	1800
951NA4832SP	48V	32W	GX24q3	Spina e presa 48V 16A 2P 2,5m+2,5m di cavo 2x2,5mmq	2400
951NA2360C5	230V	60W	E27	Catenaria composta da 5 apparecchi con lampada ad incandescenza 60W 25m di cavo spina e presa 230V 16A 2P+T	---
951NA2315C5	230V	15W	E27	Catenaria composta da 5 apparecchi con lampada fluorescente PLC 15W 25m di cavo spina e presa 230V 16A 2P+T	---
951NA4832C5	48V	32W	E27	Catenaria composta da 5 apparecchi con lampada fluorescente T/E 32W 25m di cavo spina e presa 48V 16A 2P	---

Per le versioni 24V consultate il nostro sito www.gifas.it