

Prolunghe di alimentazione

⇒ Prolunghe di alimentazione

Le prolunghe Gifas sono realizzate con cavo elettrico idoneo per impiego mobile (H07RN-F) e sono ideali per distribuire l'energia in tutte le sezioni principali dell'impianto: le linee di alimentazione generale, che devono sopportare un elevato carico, sono distribuite con connettori unipolari Power Gifas 400/679A e cavi unipolari con sezione fino a 120/240mm².

Le linee di piccolo-media portata sono distribuite con spine e prese normalizzate CEE da 16 a 125A e cavi multipolari H07RN-F fino a 35mm².

La distribuzione finale dell'illuminazione palco a valle dei dimmer è realizzata con connettori multipolari 19 poli tipo socapex e cavi H07RN-F o NPI 19x2,5mm².

Prolunghe in cavo nero personalizzate con scritta cliente.



⇒ Prolunghe unipolari Powergifas

- Kit composti da 4 prolunghe unipolari con spina/presa Powergifas L1-L2-L3-N

Art.	Cavo	Art.	Cavo
4195APG	(4x)5m 1x95mm ² H07RN-F	41120APG	(4x)5m 1x120mm ² H07RN-F

- Prolunghe unipolari per conduttore di terra con spina/presa Powergifas GV

Art.	Cavo	Art.	Cavo
4170APGV	5m 1x70mm ² H07RN-F	4195APGV	5m 1x95mm ² H07RN-F



⇒ Prolunghe multipolari CEE 230/400V

Art.	Spina mobile CEE	Cavo	Presca mobile CEE
4325A81N	230V 16A 2P+T	5m 3G2,5mm ² H07RN-F	230V 16A 2P+T
4360A24N	230V 32A 2P+T	5m 3G6mm ² H07RN-F	230V 32A 2P+T
4560A36N	400V 32A 3P+N+T	5m 5G6mm ² H07RN-F	400V 32A 3P+N+T
45160A39N	400V 63A 3P+N+T	5m 5G16mm ² H07RN-F	400V 63A 3P+N+T
45250A59N	400V 125A 3P+N+T	5m 5G25mm ² H07RN-F	400V 125A 3P+N+T
45350A59N	400V 125A 3P+N+T	5m 5G35mm ² H07RN-F	400V 125A 3P+N+T

NB. Le prolunghe sono tutte disponibili in lunghezza su richiesta con passo 5m.

⇒ Prolunghe multipolari SOCAPEX



Art.	Ingresso	Cavo	Uscita
AMER02/4101	Spina mobile Socapex 19 poli	10m 19x2,5mm ² NPI	Presca mobile Socapex 19 poli
AMER02/4101	Spina mobile Socapex 19 poli	20m 19x2,5mm ² NPI	Presca mobile Socapex 19 poli
AMER01	n°6 Spine mobili CEE 230V 16A	3m 19x2,5mm ² NPI	Presca mobile Socapex 19 poli
AMER03	Spina fissa Socapex 19 poli	Realizzato in scatola in gomma	n°6 prese fisse CEE 230V 16A