

## Adattatori

### ⇒ Sdoppiatore di linea Multiflex

Cavo elettrico 3G2,5mm<sup>2</sup> H07RN-F (a richiesta FG7(O)M2); spina e prese in colore nero nella versione 230V IP44; corpo in gomma sintetica autoestinguente V0 (UL94), assenza di alogeni.

Personalizzabile con vostro marchio



CE

Spina/Prese	Tensione	Lungh. cavi	Articolo
CEE 16A 2P+T IP44	230V	30/30	314/3
CEE 16A 2P+T IP44	230V	30/60	314/36
CEE 16A 2P+T IP44	230V	60/60	314
CEE 16A 2P+T IP67	230V	30/30	314/3S
CEE 16A 2P+T IP67	230V	30/60	314/36S

### ⇒ Sdoppiatori di linea in materiale termoplastico

Ingresso cavo max 3G2,5mm<sup>2</sup>, spine e prese CEE 16A 2P+T; temperatura di esercizio -25°C/+40°C . Colore nero, su richiesta grigio scuro/blu. **Su richiesta disponibili le versioni IP44.**



CE

Ingresso	Uscita	Grado prot.	Articolo
Spina CEE 16A 230V 2P+T	1 pressacavo M20; 1 presa CEE 16A 230V 2P+T	IP67	T2316S
Spina mobile CEE 16A 230V 2P+T	1 pressacavo M20; 1 presa CEE 16A 230V 2P+T	IP67	T2316SM
Pressacavo M20	2 prese CEE 16A 230V 2P+T	IP67	T2316S/2P

### ⇒ Invertitori di fase

Spine con invertitore di fase sistema "twist" di rotazione del frutto e adattatori per inversione fissa. Rapidi ed efficaci in caso di necessità di inversione del senso di rotazione dei motori trifase.

#### Invertitore "twist"



#### Invertitore "fisso"



CE

Articolo	Poli	Tensione 50/60Hz	Grado prot.	Ampère
301646.01/IV	3P+T	400V	IP67	16A
303246.01/IV	3P+T	400V	IP67	32A
301656.01/IV	3P+N+T	400V	IP67	16A
303256.01/IV	3P+N+T	400V	IP67	32A
301646/7.10/IV	3P+T	400V	IP44	16A
301656/7.10/IV	3P+N+T	400V	IP44	16A

### ⇒ Adattatori di configurazione

Rapidi ed efficaci in caso di passaggio da sistemi 3F+N a sistemi 3F ed in caso sia necessario interfacciare sistemi 16A con sistemi 32A.



Articolo	Grado prot.	Ingresso	Uscita
30165P4P	IP44	400V 16A 3P+N+T	400V 16A 3P+T
3032164P	IP44	400V 32A 3P+T	400V 16A 3P+T