

Decontattori

⇒ Decontattori fino a 250A

Decontattori fino a 250A conformi alla norma CEI-EN 60309-1

- Grado di protezione IP54/55 (modelli 150A e 250A disponibili anche con IP66/67)
- Custodie in poliestere caricato con fibra di vetro (fino a 150 A) o in metallo trattato anti-corrosivo (da 90 a 250 A)
- Eccellente isolamento elettrico, elevata resistenza agli ambienti corrosivi, ai raggi UV e agli agenti chimici e notevole resistenza meccanica (tenuta agli shock IK08)
- Temperatura di utilizzo: da -25 °C a +40 °C
- Morsetti antiallentamento insensibili alle vibrazioni e agli shock termici
- Coperchio-presa ad apertura automatica; ritorno automatico opzionale
- Tensione fino a 1000 Vac e fino a 250 Vdc
- Prese di corrente con dispositivo di interruzione incorporato, dotate di contatti "di testa" in argento-nickel con treccia metallica per una affidabilità e una durata ottimali; disco di sicurezza che rende inaccessibili le parti sotto tensione (la presa è IP4X a coperchio aperto)



Presa da parete

Presa da pannello inclinata

Presa mobile

Spina mobile

Spina da parete

Spina da pannello inclinata



CE

Materiale	Volt	Ampere	Poli	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
Poliestere	400	90	3P+T	3164013P	3164013L	3164013M	3168013M	3168013P	3168013L
Poliestere	400	90	3P+N+T	3164017P	3164017L	3164017M	3168017M	3168017P	3168017L
Poliestere	400	150	3P+T	3194013P	3194013L	3194013M	3198013M	3198013P	3198013L
Poliestere	400	150	3P+N+T	3194017P	3194017L	3194017M	3198017M	3198017P	3198017L
Metallo	400	250	3P+T	3124013P	3124013L	3124013M	3128013M	3128013P	3128013L
Metallo	400	250	3P+N+T	3124017P	3124017L	3124017M	3128017M	3128017P	3128017L