


Prese interbloccate

⇒ Prese fisse stagne da parete in materiale termoplastico con interruttore di blocco

Prese interbloccate in materiale termoindurente rinforzato, da 16A a 63A. Da parete con interruttore di blocco (magnetotermico o ad alimentazione diretta), blocco meccanico, spia di segnalazione intervento. L'alimentazione di carichi gravosi è garantita dagli interruttori di manovra sezionatori di categoria minima AC23A - AC3 con Icc = 10 KA. Permettono un'infinita possibilità di composizioni di quadri di distribuzione per impieghi gravosi, in particolare in ambienti con presenza di sostanze fortemente aggressive.




Serie TAIS con base portafusibile



Grado di protezione	Poli	Ampere	Articolo	Articolo
IP67	2P+T	16A	PAL.472620	
IP67	3P+T	16A	PAL.472720	
IP67	3P+T	16A		PAL.472730
IP67	3P+N+T	16A		PAL.472830
IP67	2P+T	32A	PAL.472621	
IP67	3P+T	32A	PAL.472721	
IP67	3P+T	32A		PAL.472731
IP67	3P+N+T	32A		PAL.472831
IP67	2P+T	63A	PAL.472622	
IP67	3P+T	63A	PAL.472722	
IP67	3P+T	63A		PAL.472732
IP67	3P+N+T	63A		PAL.472832

Serie TAIS con sportellino trasparente



Grado di protezione	Poli	Ampere	Articolo	Articolo
IP67	2P+T	16A	PAL.472020	
IP67	3P+T	16A		PAL.472130
IP67	3P+N+T	16A		PAL.472240
IP67	2P+T	32A	PAL.472021	
IP67	3P+T	32A		PAL.472131
IP67	3P+N+T	32A		PAL.472241
IP67	2P+T	63A	PAL.472022	
IP67	3P+T	63A		PAL.472132
IP67	3P+N+T	63A		PAL.472242