


Spine e prese in materiale termoplastico

Spine e prese a bassissima tensione in materiale termoplastico

Caratteristiche

La bassissima tensione di sicurezza è una misura protettiva per impieghi in condizioni particolarmente gravose. In questi ambienti le norme di sicurezza richiedono che la tensione massima nominale, in corrente alternata, non superi i 50V.

Spine mobili



Grado di protezione	Poli	Ampere	Articolo	Articolo	Articolo
IP44	2P	16 A	241626.07	421626.07	531626.07
IP44	2P	32 A	243226.07	423226.07	533226.07
IP44	3P	16 A	241636.07	421636.07	531636.07
IP44	3P	32 A	243236.07	423236.07	533236.07

Prese mobili



IP44	2P	16 A	241627.07	421627.07	531627.07
IP44	2P	32 A	243227.07	423227.07	533227.07
IP44	3P	16 A	241637.07	421637.07	531637.07
IP44	3P	32 A	243237.07	423237.07	533237.07

Prese da incasso



IP44	2P	16 A	241629.07	421629.07	531629.07
IP44	2P	32 A	243229.07	423229.07	533229.07
IP44	3P	16 A	241639.07	421639.07	531639.07
IP44	3P	32 A	243239.07	423239.07	533239.07

Prese da parete



IP44	2P	16 A	241620.07	421620.07	531620.07
IP44	2P	32 A	243220.07	423220.07	533220.07
IP44	3P	16 A	241630.07	421630.07	531630.07
IP44	3P	32 A	243230.07	423230.07	533230.07

Spine da parete



IP44	2P	16 A	241624.07	421624.07	531624.07
IP44	2P	32 A	243224.07	423224.07	533224.07
IP44	3P	16 A	241634.07	421634.07	531634.07
IP44	3P	32 A	243234.07	423234.07	533234.07