

STATIVO PORTAFARI ALOGENI 4X500W 230V**N°4 Riflettori alogeni 230V 500W.**

Corpo in alluminio pressofuso ad altissima resistenza con alette di raffreddamento. Vetro temperato antiurto. Parabola riflettente in alluminio purissimo.

Stativo in acciaio con alzo telescopico. Doppia manopola ad ogni piede per la regolazione dell'altezza e per il bloccaggio. Piedi stativo a puntale con piastrelle antiaffondamento, ideali per utilizzo su superfici sconnesse, asta per alzo fino a circa 1,8m in acciaio elettrozincato, filettata M8 in testa per serraggio staffa corpi illuminanti. Sostegni per alloggiamento sino a 25-30m di cavo.



I fari sono corredati con 10m di cavo elettrico con guaina in neoprene di colore Giallo (H07RN-F) sez. 3x2,5mmq e spina volante tipo CEE-P17 230V-16A 2P+T h6 (IP67; IMQ).

Allestimenti con vari supporti.**Tipo 915E**

Stativo in acciaio con alzo telescopico. Corpo centrale in 4 segmenti telescopici regolabili per un alzo massimo fino a 3,4m Manopole in materiale isolante, base tripode ripiegabile con supporti reclinabili forati alle estremità delle aste, per assicurare una migliore stabilità sui piani sconnessi o per essere piantato o avvitato al terreno. Finitura superficiale: zincatura.



Stativo in acciaio con alzo telescopico. Corpo centrale verniciato con resine epossidiche, colore nero RAL 9011. Doppia manopola per la regolazione dell'altezza e per il bloccaggio. Base tripode ripiegabile, asta per alzo fino a circa 1,8m in acciaio elettrozincato, filettata M8 in testa per serraggio staffa corpi illuminanti. Sostegni per alloggiamento sino a 25-30m di cavo.

Tipo 917