

Sdoppiatore di linea MULTIFLEX**Caratteristiche del prodotto**

- Cavo elettrico H07RN-F sez. 2,5mm² (versione 16A) 6mm² (versioni 32A)
- Spina e prese 230V – 400V con grado di protezione IP44 o IP67
- Corpo in gomma sintetica auto estinguente V0 (UL94), assenza di alogeni
- **Personalizzabile con marchio aziendale**

Spina IP44	Prese IP44	Tensione	Lungh. cavi	Articolo
16A 2P+T	16A 2P+T	230V	30/30cm	314/3
16A 2P+T	16A 2P+T	230V	30/60cm	314/36
16A 2P+T	16A 2P+T	230V	60/60cm	314
16A 2P	16A 2P	24Vac	30/30cm	314/3V
16A 2P	16A 2P	48Vac	30/30cm	314/3B
32A 2P+T	32A 2P+T	230V	30/30cm	332/3
32A 2P+T	16A 2P+T	230V	30/30cm	332/3216
16A 3P+T	16A 3P+T	400V	30/30cm	416/3
16A 3P+N+T	16A 3P+T	400V	30/30cm	516/3416
16A 3P+N+T	16A 3P+N+T	400V	30/30cm	516/3

N.B. Per le versioni IP67 aggiungere una 'S' finale all'articolo