

LE VOSTRE ESIGENZE SONO  
LE NOSTRE PRIORITÀ

# Industria



**GIFAS**  
ELECTRIC

## Quadri elettrici in gomma



## Le dimensioni contano!

### Le armature in gomma più spesse del mercato

Le numerose alternative disponibili, diverse per forma e grandezza, e la possibilità di montare ogni tipologia di componenti fanno del quadro elettrico GIFAS un prodotto indispensabile per il posto di lavoro e ovunque sia richiesta una distribuzione di energia elettrica razionale, sicura e affidabile.

Le certificazioni internazionali ottenute da GIFAS nel corso della pluriennale attività attestano l'elevato standard qualitativo raggiunto.

Il montaggio di ciascun quadro è eseguito su specifica richiesta del cliente, rispettandone le esigenze e in conformità della normativa prodotta che prevede, oltre alle prove di tipo, rigorose verifiche individuali.

Oltre ai quadri di distribuzione sono disponibili quadri con trasformatore e un'ampia gamma di scatole di derivazione.

**MADE  
IN  
GERMANY**

**Il quadro GIFAS: uno strumento di lavoro insostituibile a valere nel tempo**

### Principali caratteristiche:

Realizzazione in gomma butilica indurita attraverso uno speciale processo di stampaggio

Ampia gamma di contenitori, modulari e compatti

Alta stabilità dimensionale grazie ad uno spessore della gomma fino a 13mm

Eccellente resistenza agli agenti chimici presenti nell'ambiente industriale

Inseri in ottone costampati per garantire un perfetto accoppiamento base – coperchio

Capacità di alloggiamento da 2 a 17 moduli Din

Vani interruttori protetti da coperchietti in policarbonato trasparente lucchettabili

Progettati per garantire il doppio isolamento

Testati secondo la Norme CEI 20-37 – assenza di gas alogenidrici, basso indice di tossicità e bassa opacità dei fumi

Grado di protezione fino a IP65 (CEI 70-1; IEC529), assicurato tramite guarnizioni in gomma e canaline perimetrali a labirinto, fori per il fissaggio esterni alla zona protetta


Prove relative ai rischi di incendio: metodo di prova della fiamma con ago (secondo norme CEI EN 60695-11-5) (Questa Norma specifica una prova di fiamma con ago, per simulare l'effetto di una fiamma che può originarsi da una condizione di guasto, al fine di valutare mediante una tecnica di simulazione, il pericolo di incendio).

Fornibili montati su ogni tipologia di supporto, da semplici staffe ad armadi metallici personalizzati

Tutte le configurazioni sono certificate in conformità alla Norme EN 61439-1; EN 61439-2; EN 61439-4









## Quadri elettrici portatili in gomma tipo 1516



### Caratteristiche del prodotto

- Struttura in gomma butilica dura antiurto
- Classe di isolamento II
- Passacavo tipo skintop con dispositivo antistrappo e antitorsione
- Protezioni: interruttore magnetotermico diff. Icu=6kA curva C I<sub>dn</sub>=0,03A
- Spina e prese CEE conformi alle Norme IEC 309-1/2

### Dati tecnici:

- Dimensioni: 398x115x72mm
- Ingresso: spina 230V IP67 e cavo H07RN-F

## Quadri elettrici portatili in gomma tipo 6700



### Caratteristiche del prodotto

- Struttura in gomma butilica dura antiurto
- Classe di isolamento II
- Passacavo tipo skintop con dispositivo antistrappo e antitorsione
- Protezioni: interruttore magnetotermico diff. Icu=6kA curva C I<sub>dn</sub>=0,03A
- Spina e prese CEE conformi alle Norme IEC 309-1/2

### Dati tecnici

- Dimensioni 350x290x280mm
- Ingresso: spina 230V/400V IP67 e cavo H07RN-F

## Trasformatori portatili in gomma tipo 6700



### Caratteristiche del prodotto

- Struttura in gomma butilica dura antiurto
- Classe di isolamento II
- Tensioni di ingresso monofase o polifase fino a 400V
- Tensioni di uscita 230 (d'isolamento) 24-48V (di sicurezza)
- Potenze superiori disponibili in strutture di metallo (anche su carrello)

### Dati tecnici:

- Dimensioni 280x255x230mm
- Ingresso: spina 230V/400V IP67 e cavo H07RN-F

## Quadri elettrici portatili in gomma tipo 6200



### Caratteristiche del prodotto

- Struttura in gomma butilica dura antiurto
- Classe di isolamento II
- Passacavo tipo skintop con dispositivo antistrappo e antitorsione
- Protezioni: interruttore magnetotermico diff. Icu=6kA curva C I<sub>dn</sub>=0,03A
- Spina e prese CEE conformi alle Norme IEC 309-1/2

### Dati tecnici:

- Dimensioni 280x255x230mm
- Ingresso: spina 230V/400V IP67 e cavo H07RN-F

## Trasformatori portatili in gomma tipo 6200




### Caratteristiche del prodotto

- Struttura in gomma butilica dura antiurto
- Classe di isolamento II
- Tensioni di ingresso monofase o polifase fino a 400V
- Tensioni di uscita 230V (d'isolamento) 24-48V (di sicurezza)
- Potenze superiori disponibili in strutture di metallo (anche su carrello)

### Dati tecnici:

- Dimensioni 280x225x230mm
- Ingresso: spina 230V/400V IP67 e cavo H07RN-F

## Trasformatori portatili in gomma tipo 3500



### Caratteristiche del prodotto


- Struttura in gomma butilica dura antiurto
- Classe di isolamento II
- Tensioni di ingresso monofase o polifase fino a 400V
- Tensioni di uscita 230V (d'isolamento) 24-48V (di sicurezza)
- Potenze superiori disponibili in strutture di metallo (anche su carrello)

### Dati tecnici:

- Dimensioni 350x290x280mm
- Ingresso: spina 230V/400V IP67 e cavo H07RN-F



## Avvolgicavo in gomma




### Caratteristiche del prodotto:

- Rullo in gomma butilica dura, resistente a oli, sali ed acidi normalmente presenti in ambienti industriali
- Speciale mescola in gomma certificata GLOW WIRE test 960°C
- Manopola girevole per un agevole azionamento del tamburo
- Struttura portante in tubo di acciaio sagomato con trattamento di zincatura anticorrosione e speciale verniciatura per uso in esterno
- Maniglia per il trasporto in corpo unico con la struttura portante, assale in acciaio e bronzina di supporto appositamente dimensionati per il peso del cavo
- Freno ad espansione incorporato nel tamburo, ancoraggio del cavo con dispositivo antistrappo
- Protezione con disgiuntore termico
- Dispositivo di ancoraggio per la spina durante il trasporto
- Omologato con Marchio di Qualità ÖVE (Österreichischer Verband für Elektrotechnik)
- Spine e prese CEE IP67, salvo diverse indicazioni
- Grado di protezione: IP54 (Norme IEC 529 e CEI 70-1)
- Conforme alle norme IEC 1242 – EN 61242 o IEC 1316 – EN 61316



## Cavo elettrico H07RN-F GIFAPREN




Guaina personalizzabile con scritta su richiesta

### Caratteristiche del prodotto

- Conforme alle Norme IEC, CEI e VDE
- Antiolio e antiacido; ottima resistenza ad abrasione, torsione, intaglio, schiacciamento, strappo e trazione
- Guaina personalizzabile anche per piccoli lotti
- Cavo multipolare in neoprene tipo H07RN-F
- Conduttori a corda flessibile di rame ricotto non stagnato, isolati in gomma
- Guaina esterna in gomma di colore giallo

## Cavo elettrico H05VV-F GIFASFLEX



Guaina personalizzabile con scritta su richiesta

### Caratteristiche del prodotto

- Conforme alle Norme IEC, CEI e VDE
- Antiolio e antiacido; ottima resistenza ad abrasione, torsione, intaglio, schiacciamento, strappo e trazione
- Guaina personalizzabile anche per piccoli lotti
- Cavo multipolare tipo H05VV-F
- Conduttori a corda flessibile di rame ricotto non stagnato, isolati in PVC
- Guaina esterna in PVC di colore giallo

## Prolunghe con cavo H07RN-F GIFAPREN



### Caratteristiche del prodotto

- Realizzate con cavo elettrico H07RN-F armonizzato <HAR>
- Idoneo per l'impiego in cantiere (norma CEI 64-8 Sez. 704)
- Guaina di colore giallo, personalizzabile con scritta su richiesta

## Sdoppiatore di linea MULTIFLEX



### Caratteristiche del prodotto

- Cavo elettrico H07RN-F sez. 2,5mm<sup>2</sup> (versione 16A) 6mm<sup>2</sup> (versioni 32A)
- Spina e prese 230V – 400V con grado di protezione IP44 o IP67
- Corpo in gomma sintetica auto estinguente V0 (UL94), assenza di alogeni
- Personalizzabile con marchio aziendale

## Spine in gomma



### Caratteristiche del prodotto

- Impugnatura e frutto in gomma
- Spine IEC 309-1/2 IP44 o IP67
- Colore distintivo secondo la tensione di impiego

## Prese in gomma



### Caratteristiche del prodotto

- Impugnatura e frutto in gomma
- Prese IEC 309-1/2 IP44 o IP67
- Colore distintivo secondo la tensione di impiego



## Canale passacavo

### Caratteristiche del prodotto

- Sistema per il passaggio cavi a posa rapida (ad innesto)
- Alta resistenza ai carichi, alla rottura ed agli agenti atmosferici
- Isolante e antiscivolo
- Corpo e coperchio in poliuretano

### Canala passacavi standard tre corsie

- Dimensioni corsie: L=53/46/58mm, H=50mm
- Coperchio a cerniera
- Sistema di chiusura a tassello
- Carico 5t/400cm<sup>2</sup>
- Dimensioni (LxPxH): 1000x600x75mm
- Resistenza al fuoco secondo DIN 4102-1 B2
- Perni di raccordo sostituibili
- Disponibili anche curva 45° e tappo terminale


CRS.3N



### Canala passacavi due corsie

- Dimensioni corsie: L=35mm, H=30mm
- Coperchio a cerniera
- Sistema di chiusura a tassello
- Carico 2t/400cm<sup>2</sup>
- Dimensioni (LxPxH): 1005x273x48mm
- Temperatura di utilizzo: da -30°C a 60°C

CRS.2G



### Canala passacavi cinque corsie

- Dim. corsie L=55/65/60/65/55mm, H=62mm
- Coperchio a cerniera
- Sistema di chiusura a tassello
- Carico 6t/400cm<sup>2</sup>
- Dimensioni (LxPxH): 750x700x90mm
- Resistenza al fuoco secondo DIN 4102-1 B2
- Accessori: n°1 coppia di perni di raccordo

CRS.5N



### Canala passacavi mini tre corsie

- Dimensioni corsie L=35mm, H=40mm
- Coperchio a cerniera
- Sistema di chiusura a tassello
- Carico 2t/400cm<sup>2</sup>
- Dimensioni (LxPxH): 1000x290x48mm
- Resistenza al fuoco secondo DIN 4102-1 B2

CRS.3P



### Canala passacavi base sette corsie

- Dimensioni corsie L=30mm, H=30mm
- Resistente al passaggio di veicoli leggeri
- Dimensioni (LxPxH): 800X430X40mm
- Perni di raccordo integrati
- Ideale per aree pedonali



## SigmaLUXX

Plafoniera a LED ad alte prestazioni



**NUOVA**

Con la più recente  
tecnologia a LED  
100%

**MADE  
IN  
ITALY**

### Perché scegliere SigmaLUXX:

Le plafoniere della serie **SigmaLUXX** sono caratterizzate da un'estrema compattezza e da prestazioni che ridefiniscono gli standard per questa categoria di prodotti, ma c'è molto di più!

**SigmaLUXX** coniuga i più recenti ritrovati tecnologici alla più tradizionale delle filosofie costruttive italiane: **prodotti con prestazioni ai massimi livelli e costruiti per durare a lungo nel tempo**; le altre plafoniere sono un acquisto, **SigmaLUXX è un investimento**.

SigmaLUXX è disponibile anche in versione **SigmaLUXX Plus+** con schermo trasparente e **flusso luminoso maggiorato del 30%** adatto per tutte le applicazioni che necessitano un'altezza d'installazione più elevata rispetto a quella tipica delle plafoniere o in tutti quei casi dove sia necessario avere il massimo della luce col minimo ingombro.

**SigmaLUXX è marchiata ENEC**, il massimo riconoscimento del Mercato Europeo per un apparecchio elettrico ed è conforme a tutte le più severe normative di sicurezza europee.

Nelle potenze 24W, 36W e 48W con tensione 230V **SigmaLUXX** è disponibile con controllo mediante **protocollo DALI** e dimming mediante **controllo PUSH**.

**SigmaLUXX è orgogliosamente italiana dalla testa ai piedi**, il progetto ed ogni componente sono Made In Italy, l'assemblaggio ha luogo a Massarosa in provincia di Lucca.

**SigmaLUXX è 5 volte sicura grazie alla garanzia quinquennale** che copre ogni componente del prodotto.

**SigmaLUXX è su misura**, il nostro reparto tecnico e i consulenti di vendita vi daranno supporto nel configurare il prodotto sulla base delle vostre esigenze; sopralluoghi, studi illuminotecnici e piani di ammortamento sono inclusi nel servizio GIFAS Electric.

**SigmaLUXX è sostenibile e attenta al portafoglio**, la superba efficienza luminosa garantisce un elevato risparmio energetico e ogni singolo componente è sostituibile.

Tanti apparecchi possono definirsi plafoniere, ma solo **SigmaLUXX è SigmaLUXX**.

### Caratteristiche principali:

Corpo in alluminio estruso verniciato a polveri epossipoliesteri di colore bianco traffico RAL9016.

Schermo in policarbonato con filtro UV co-estruso e guarnizione in TPU costampata.

Tappi di chiusura laterali in PA66 con guarnizione interna in silicone.

Alimentazione tramite connettore maschio fisso IP68 completo di tappo e corrispettivo connettore femmina mobile IP68.

Grado di protezione complessivo IP65.

Sorgente luminosa LED elevate performance disponibile in temperatura di colore correlata 4000K e 5700K.

Alimentatori a 230Vac, 24Vac/dc, 48Vac/dc.

### Il valore aggiunto GIFAS Electric:

Staffe di fissaggio realizzate in acciaio armonico complete di viti in acciaio INOX e tasselli ad espansione per il fissaggio a soffitto o a parete.

Possibili versioni con pressacavo e cavo pre-cablato.

Configurazioni con cavo binato e rubacorrente per le versioni in bassa tensione a 24Vac/dc, 48Vac/dc.

**Versioni custom a richiesta, i nostri tecnici e i consulenti di vendita sono a disposizione per configurare la SigmaLUXX perfetta per rispondere alle vostre esigenze.**

### Dati tecnici:

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tensione:                        | 24Vac-dc / 48Vac-dc / 230Vac                                             |
| Sorgente luminosa:               | Scheda illuminante a LED in alluminio con matrice LED ad alta efficienza |
| Potenze disponibili:             | 12W; 24W; 36W; 48W                                                       |
| Decadimento:                     | L80 B10 >60'000h*                                                        |
| Resa LED:                        | fino a 191lm/W                                                           |
| Temperatura di colore correlata: | 4000K - 5700K                                                            |
| Tolleranza cromatica:            | 3 step MacAdam                                                           |
| Apertura fascio luminoso:        | 120°                                                                     |
| CRI:                             | 80                                                                       |
| Grado di protezione:             | IP65                                                                     |
| Classe d'isolamento:             | II (230V); III (24-48V)                                                  |
| Temperatura di funzionamento:    | da -25°C a +35°C; da -25°C a +65°C                                       |







## GTL Serie Industria IP66/IP68/IP69

Lampada Tubolare ad elevato grado IP per applicazioni industriali



**GTL Serie Industria, Regina** delle lampade per applicazioni industriali con grado di protezione **IP66/IP68/IP69**, è la più recente evoluzione degli apparecchi d'illuminazione tubolari orgogliosamente **progettati e prodotti in Italia da GIFAS Electric**.

Una storia lunga oltre **30 anni** fatta di **Progressi Tecnologici**, di **Successi Commerciali** e soprattutto **Utilizzatori Soddisfatti**. Le prime lampade tubolari GT montavano tubi fluorescenti neon, oggi sono equipaggiate con il meglio che l'illuminotecnica LED mette a disposizione. In questo percorso innovativo c'è un'unica costante: **essere il prodotto di riferimento del proprio segmento**.

**Conformità:** GTL Serie Industria viene realizzata con materiali compatibili all'installazione nel settore industria, ovvero **tubi in Polimetilmetacrilato o Vetro**, tappi in **Polipropilene V0**, PG in **ottone nichelato** e staffe di fissaggio in **Acciaio INOX**

**Resistenza:** GTL Serie Industria è in grado di **resistere alle mareggiate (IP66)**, ai **processi di lavaggio ad alta pressione (IP69)** ed all'installazione in **immersione perpetua (IP68)**, condizioni proibitive per gli altri apparecchi d'illuminazione. **Il tutto testato e certificato da laboratori terzi**.

**Eccellenza italiana:** raffinato **Design Industriale**, materiali nobili, semplicità d'installazione, duttilità d'impiego, tanti aggettivi che si condensano nel singolo concetto di **Made in Italy**.

**Su misura:** richiedi la consulenza di un **Account Manager GIFAS Electric** per declinare **GTL Serie Industria** secondo le **tue esigenze**: Tensione di alimentazione (anche **bassissima tensione 24V/48V**), **Temperatura di Colore Correlata**, **Indice di Resa Cromatica (CRI 97)**, Funzione **Emergenza Autoalimentata**, Versioni per **alte temperature**, configurazioni in **catenaria**, etc.

**Servizio:** potete contare sui nostri **Account Manager Esterni e Technical Sales** per effettuare rilievi on-site e per redigere **studi illuminotecnici**; Expertise ultratrentennale e Professionalità al vostro servizio.

**Velocità:** tutti i **componenti sono sempre in pronta consegna** presso la nostra **sede di Massarosa (Lucca)**, per ciò che non è in pronta consegna possiamo spedire in una settimana dall'ordine.

**Qualità:** GTL Serie Industria, è un prodotto a marchio **ENEC** coperto da **7 anni di garanzia reale GIFAS Electric**; l'assistenza post-vendita è a cura dei nostri **Technical Sales specializzati**; nessun call center o applicazioni varie, solo **persone vere, come te**.

**Valore nel tempo:** GTL Serie Industria è figlia dell'innovazione, ma è stata progettata seconda la "Vecchia scuola" che voleva prodotti destinati a **durare nel tempo** ed essere sempre **riparabili e refittabili**.

**Disegnato, Progettato, Sviluppato e Prodotto in Italia da GIFAS Electric:**

Involucro realizzato in **PMMA trasparente diametro esterno 54mm** con spessore 3,5mm ad elevata resistenza meccanica, con **profilo opalino interno** per una migliore diffusione della luce ed un minore abbagliamento.

**Tappi di chiusura laterali in polipropilene V0 colore nero** per le versioni standard, ed **arancione per le versioni emergenza**, **O-ring di tenuta in NBR**, PG in **ottone nichelato**.

Design appositamente studiato per **limitare al massimo gli accumuli di polvere e sporcizia**, i tappi sono a **filo con il resto del corpo lampada tubolare**.

Fornite con **n°2 staffe in acciaio inox V4A a corredo**.

Alimentazione e continuazione di linea tramite **3m di cavo H07RN-F 2x1,5mm² colore nero**.

Disponibili anche con tubo in **vetro borosilicato trasparente** per installazioni in ambienti con presenza di **liquidi lubro-refrigeranti**.

Disponibili anche in **versione catenaria con alimentazione passante**.

**Corpi illuminanti a LED Made in Italy** ad alta efficienza luminosa e **CRI 80**.

Temperatura di utilizzo:

da **-25°C a +35°C** (Versioni **standard a marchio ENEC**)

da **-25°C a +50°C** (Solo versioni **230Vac 24W, 36W, 48W versioni HT**)

Mantenimento luminoso **L80 B10 >60'000h**. Dopo 60'000h di funzionamento, il 90% dei moduli LED fornisce ancora l'80% del flusso luminoso iniziale.

Angolo di apertura del **fascio luminoso 180°**.

Temperatura di colore correlata **4.000K e 5.700K**.

Tolleranza cromatica: **3 step MacAdam**.

Grado di protezione: **IP66, IP68(10m), IP69**.

**Versioni custom con controllo DALI / PUSH** nelle potenze **24W, 36W e 48W con tensione 230V**.





## Ciclope

Lampada da banco a LED professionale



# NUOVA

Con la più recente  
tecnologia a LED

### Caratteristiche del prodotto:

Prodotta nel nostro stabilimento di Massarosa in provincia di Lucca la **CICLOPE** è la lampada da banco a LED professionale definitiva che coniuga le proprietà elastiche della gomma alla tecnologia illuminotecnica LED, dando vita ad uno strumento di lavoro unico nel suo genere. E' impossibile diffidare dalle imitazioni, perché NON ci sono altre lampade così.

- I punti di forza della **CICLOPE** sono:
- La robustezza e la resistenza nel tempo della gomma, noi siamo la GIFAS!
- La luminosità e l'efficienza energetica dei LED di ultima generazione, per guardare in avanti.
- Il comfort visivo dato dalla lente opalina in vetro temprato, vederli chiaro, sempre.
- La versatilità di un braccio che può orientarla in qualunque direzione, non teme le vibrazioni.
- Il pratico interruttore in gomma sulla testa della lampada, per un risparmio energetico ancora più elevato.
- La facilità d'installazione garantita da una base fissabile a qualsiasi superficie, piana, verticale o inclinata.
- Il valore nel tempo del marchio GIFAS: i nostri prodotti sono sempre riparabili, un investimento.

La **CICLOPE** dà il meglio di sé in ogni applicazione industriale dov'è necessario illuminare un compito visivo come quello di centri di lavoro, officine, macchinari, postazioni di controllo e applicazioni speciali come l'allestimento di veicoli; il grado di protezione IP65 e l'alimentazione in bassa tensione la rendono perfetta per il settore industriale.


Completa assenza di effetti stroboscopici e flickering secondo direttiva 2009/125/CE e regolamento attuativo 01/10/2019.

Se trovare la lampada da banco giusta è un'ODISSEA, allora la scelta è una sola: **CICLOPE**.

### Dati tecnici:

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| - Potenza                         | 8W                                                                |
| - Tensione                        | 24÷48Vac/dc                                                       |
| - Flusso Luminoso                 | 920lm                                                             |
| - Fascio Luminoso                 | 120°                                                              |
| - Efficienza luminosa             | 115lm/W                                                           |
| - Temperatura di colore correlata | 5000K                                                             |
| - CRI                             | 80                                                                |
| - Braccio flessibile              | FL: Lunghezza 600mm<br>FM: Lunghezza 380mm<br>FC: Lunghezza 200mm |
| - Grado di protezione             | IP65                                                              |
| - Classe di isolamento            | III                                                               |
| - Temperatura di esercizio        | da -10°C -a +40°C                                                 |
| - Alimentazione:                  | 3m di cavo H07RN-F<br>sez. 2x1mmq GIALLO                          |

### Dimensioni:



## DeltaLUXX 2

Il nuovo proiettore industriale a LED  
PROGETTATO, SVILUPPATO e PRODOTTO da GIFAS



La nuova generazione di proiettori Made in Germany DeltaLUXX è caratterizzata da un design moderno e funzionale e da prestazioni TOP che ne garantiscono un'enorme duttilità d'impiego.

A garanzia di un'aspettativa di vita di almeno 80'000 ore la nuova serie DeltaLUXX ha come punti di forza il meglio del meglio dell'attuale tecnologia LED e accorgimenti tecnici specifici che consentono un'adeguata dissipazione del calore anche in ambienti soggetti all'accumulo di polveri e residui, ovvero la stragrande maggioranza degli scenari operativi industriali.

I proiettori DeltaLUXX hanno anche altri assi nella manica, oltre a una lunga parabola di utilizzo la grande efficienza luminosa consente distribuzione della luce omogenea anche in zone di difficile illuminazione o in caso di punti luce posti ad altezze elevate fino a 23m.


Il rivestimento antiaderente PTFE antisporcio e antipolvere e il corpo in alluminio pressofuso con alettature a spirale garantiscono un perfetto funzionamento anche a temperature fino a 60°C; la membrana speciale per la compensazione della pressione evita la formazione di condensa all'interno del faro anche in presenza di rilevanti escursioni termiche e gli schermi, in spesso vetro di sicurezza o policarbonato completano il quadro rendendo i proiettori DeltaLUXX la scelta giusta anche per le più esigenti realtà industriali.



**MADE  
IN  
GERMANY**


- ✓ Utilizzabili in ambienti con altezza fino a 23m
- ✓ Design moderno e accattivante
- ✓ Installabili in ambienti con temperature fino a 60°C
- ✓ Redazione di studi illuminotecnici e piani di ammortamento personalizzati

### Dimensioni



### Componenti:




- 1 Cornice in alluminio pressofuso
- 2 Guarnizione a U in silicone
- 3 Schermo in policarbonato o vetro
- 4 Corpo illuminante a LED
- 5 Pellicola termoconduttiva
- 6 Corpo in alluminio pressofuso
- 7 Pressacavo con funzione di compesazione della pressione
- 8 Alimentatore
- 9 Staffa alimentatore
- 10 Staffa di fissaggio





**Dati tecnici:**

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione                        | 100÷277Vac (50/60Hz)                                                                                                     |
| Sorgente luminosa               | SMD-LEDs                                                                                                                 |
| Potenza                         | 95W - 140W - 183W - 225W - 270W                                                                                          |
| Efficienza sistema              | 173lm/W - 160lm/W - 154lm/W<br>147lm/W - 144lm/W                                                                         |
| Temperatura di colore correlata | 5000K                                                                                                                    |
| CRI                             | 80                                                                                                                       |
| Angolo del fascio luminoso      | Senza ottica apertura 120°                                                                                               |
| Decadimento                     | L70 B50 > 50'000h                                                                                                        |
| Grado di protezione             | IP65                                                                                                                     |
| Classe di isolamento            | I                                                                                                                        |
| Temperatura di utilizzo         | 95W da -30°C a +65°C<br>140W da -30°C a +60°C<br>183W da -30°C a +55°C<br>225W da -30°C a +50°C<br>270W da -30°C a +45°C |
| Temperatura max. superficiale   | +90°C                                                                                                                    |
| Materiale scocca                | Alluminio pressofuso                                                                                                     |
| Superficie scocca               | Rivestimento PTFE<br>(approvato per industria alimentare)                                                                |
| Colore scocca                   | Nero                                                                                                                     |
| Schermo                         | Vetro 3mm<br>Policarbonato 3mm IK08                                                                                      |
| Peso                            | ca 9,5kg                                                                                                                 |
| Dimensioni (ØxH)                | 450x195mm                                                                                                                |
| Alimentazione:                  | 1m di cavo                                                                                                               |
| Certificazioni                  | CE, ENEC                                                                                                                 |

**Curva fotometrica**


## OmegaLUXX

Proiettori industriali modulari ad alta potenza per grandi superfici



**NUOVO**  
Con la più recente  
tecnologia a LED  
**MADE  
IN  
ITALY**

### Perché scegliere OmegaLUXX:

I proiettori industriali della serie **OmegaLUXX** nascono per soddisfare i fabbisogni illuminotecnici delle aziende più esigenti.

La modularità di questo progetto è la chiave di volta che consente di rispondere flessibilmente e di garantire una soluzione su misura per ciascun scenario, dal singolo modulo con staffa a parete fino alle configurazioni più spinte da carroponete o torre faro.

**OmegaLUXX** parla italiano, dal suo raffinato design industriale ai corpi faro e dalle sorgenti luminose alle cornici esterne in acciaio INOX: valore aggiunto allo stato puro.

**OmegaLUXX** è la risposta semplice a situazioni complesse, ogni modulo è orientabile singolarmente: vera sartorialità illuminotecnica.

**OmegaLUXX** è particolarmente indicato per le applicazioni all'aperto, il suo corpo pressofuso in alluminio conforme allo standard UNI 43100 a bassissimo livello d'impurità ferrose, unito a strati di rivestimento multipli culminanti con un top coating al PTFE di livello Automotive gli consentono di resistere ad anni di esposizione continua alle intemperie (Test nebbia salina di oltre 400 ore superato).

**OmegaLUXX** è adatto all'installazione **in ambienti salini ed in impianti gestione ciclo rifiuti**.

**OmegaLUXX** è **garantito 5 anni** in condizioni d'utilizzo standard, l'assistenza post vendita è curata da personale altamente preparato, qualità anche nel servizio.

**OmegaLUXX** è figlio dell'innovazione, ma è stato progettato secondo la "Vecchia scuola" che voleva prodotti destinati a durare nel tempo ed essere sempre riparabili.

**OmegaLUXX** pensa anche al Pianeta Terra, è realizzato con materiali "Nobili", a fine vita il prodotto può essere smontato e riciclato in un'ottica di economia circolare.

### Disegnato, Progettato, Sviluppato e Prodotto in Italia da GIFAS Electric:

Corpo faro in alluminio pressofuso ultra dissipante conforme allo standard UNI 43100

Rivestimento esterno in PTFE antisporcio

Sorgente luminosa LED Made in Italy ad elevata potenza con CRI fino a 90

PCB in lega d'alluminio ad alto contenuto di rame

Cornice di chiusura, staffe e viteria in INOX AISI 304

Alimentatori compatibili DALI 2 con protezione da sovrascarica 6kVA(FPE)/10kVA(FF)

Full cut-off

Schermo in vetro temperato ad alta trasparenza da 5mm o polycarbonato su richiesta


Grado di protezione dell'apparecchio fino a IP66

Ampia gamma di lenti a fascio simmetrico e asimmetrico sempre in pronta consegna

Numerosi modelli con tcc 3.000K, tcc 4.000K e tcc 5.700K

Versioni personalizzate possibili a richiesta

Garanzia 5 anni GIFAS Electric





**Dati tecnici:**
**Dati meccanici:**

- Materiale dissipatore: Alluminio pressofuso in lega di alluminio UNI 43100
- Coating: Cataforesi + Polveri Epoxipoliestere + PTFE
- Colore coating: Nero
- Schermo: Vetro temperato ad alta trasparenza spessore 5mm
- Guarnizione di tenuta: O-RING NBR
- Materiale cornice di chiusura: Acciaio INOX Aisi 304 satinato (nessun coating)
- Materiale staffe: Acciaio INOX Aisi 304 spessore minimo 3mm
- Finitura Staffe: Polveri epoxipoilestere
- Colore Staffe: Nero
- Grado di protezione: IP66 / IP68 (con alimentatore separato)
- Classe di isolamento: I / III (con alimentatore separato)
- Temperatura di utilizzo: da -25°C a +50°C

**Alimentazione:**

- Tensione: 100 ÷ 240Vac
- Ingresso: 1m di cavo H07RN-F nero con giunto Teetube IP68

**Corpo illuminante:**


- HPCB: Alluminio ad alto contenuto di rame
- ChipLED: 24x High Power LED Luxeon
- CRI: 70
- Temperatura di colore correlata: 3.000K, 4.000K, 5.700K
- Tolleranza cromatica: 3 step MacAdam
- Lifetime: L70 B50 >50.000h

**Driver:**

- Inventronics: Compatibile DALI - DALI2
- Surge protection: 6kV(FPE) / 10kV(FF)

**Normative:**

- EN 605981-1; EN 60598-2-5
- ENEC, ROHS, REACH, CE

**Dimensioni:**


Adesso anche in  
versione speciale IP68  
e classe isolamento III

Adatto all'installazione  
in in ambienti salini ed in  
impianti gestione  
ciclo rifiuti

## AlphaLUXX Proiettori a LED made in GIFAS



**MADE  
IN  
GERMANY**

### Caratteristiche base

- Robusta scatola in alluminio pressofuso resistente alla corrosione (lega: 230D)
- Rivestimento in PTFE antispurco approvato per l'industria alimentare
- Schermo monostrato in vetro con spessore 5mm o policarbonato IK10
- Guarnizione perimetrale a U
- Pellicola termoconduttiva per una perfetta dissipazione del calore
- Ridotto sviluppo di calore grazie alla più moderna tecnologia LED
- Elemento di compensazione della pressione anti condensa

- Pieno flusso luminoso subito a disposizione dopo l'accensione
- Basso consumo energetico con elevato rendimento luminoso
- Nessuna manutenzione
- Ampia gamma di temperature operative (fino a 60°C)
- Nessuna emissione di UV/IR
- Non sensibile alle vibrazioni
- A richiesta disponibile la versione con luminosità regolabile tramite alimentatore pilotabile con sistema 0-10V

### PROGETTATO, SVILUPPATO e PRODOTTO da GIFAS

- **Elevata efficienza luminosa**
- **Rivoluzionario rivestimento in PTFE**
- **Estrema versatilità in termini di struttura, colore, potenza**
- **Costruzione con componenti di qualità**

La nuova generazione di proiettori 100% Made in Germany AlphaLUXX è caratterizzata da un design moderno e funzionale e da prestazioni TOP che ne garantiscono un'enorme duttilità d'impiego.


Il rivestimento antiaderente PTFE antispurco e antipolvere e il corpo in alluminio pressofuso con alettature a spirale garantiscono un perfetto funzionamento anche a temperature fino a 60°C; la membrana speciale per la compensazione della pressione evita la formazione di condensa all'interno del faro anche in presenza di rilevanti escursioni termiche e gli schermi,

I fari Made in Germany della serie AlphaLUXX con schermo in policarbonato sono certificati dal TÜV Rheinland con grado di resistenza all'impatto **IK10**, ovvero il massimo previsto dalle norme IEC 62262:2002 e IEC 60068-2-75:1997 in riferimento agli impatti meccanici esterni sulle strutture di contenimento per equipaggiamenti elettrici.

Il grado di resistenza fornito all'impatto IK10 garantisce resistenza per urti fino a 20 joules, ovvero una **massa di 5Kg** lasciata cadere sulla superficie **da un'altezza di 400mm**


### Componenti

- 1 Telaio in alluminio pressofuso
- 2 Guarnizione a U in silicone
- 3 Schermo frontale (Vetro o Policarbonato)
- 4 Scheda elettronica dei LED
- 5 Pellicola termoconduttiva
- 6 Scatola in alluminio pressofuso
- 7 Elemento di compensazione della pressione
- 8 Pressacavo
- 9 Staffa di montaggio
- 10\* Alimentatore
- 11\* Staffa alimentatore




\*I punti 10 e 11 non sono presenti in AlphaLUXX versione AC.




**AlphaLUXX**

**Dati tecnici:**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tensione:                     | 100÷240Vac (50-60Hz)                                   |
| Sorgente luminosa:            | SMD-LEDs                                               |
| Potenza:                      | 120W                                                   |
| Flusso luminoso:              | 18'636lm                                               |
| Resa LED:                     | 155lm/W                                                |
| Colore della luce:            | 4.000K (5.000K su richiesta)                           |
| Fascio luminoso:              | 120°                                                   |
| CRI:                          | 80                                                     |
| Decadimento:                  | L70 B50 > 50.000h                                      |
| Grado di protezione:          | IP65                                                   |
| Classe d'isolamento:          | I                                                      |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C fino a +50°C                                     |
| Temperatura superficiale MAX: | +90°C                                                  |
| Materiale corpo:              | Alluminio pressofuso, lega 230 D                       |
| Superficie alloggiamento LED: | Rivestimento in PTFE                                   |
| Colore corpo faro:            | Nero                                                   |
| Schermo:                      | Polycarbonato opaco IK10<br>Vetro monostrato opaco 5mm |
| Peso:                         | 7.0kg                                                  |
| Dimensioni (LxHxP):           | 389x252x106,5mm                                        |
| Alimentazione:                | 1m di cavo                                             |
| Certificazioni:               | ENEC, CE                                               |
| Rischio fotobiologico:        | Categoria ESENTE secondo EN62471                       |


**AlphaLUXX Small**

**Dati tecnici:**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tensione:                     | 100÷277Vac (50-60Hz)                                   |
| Sorgente luminosa:            | SMD-LEDs                                               |
| Potenza:                      | 40W / 60W                                              |
| Flusso luminoso:              | 5.200lm / 7.320lm                                      |
| Resa LED:                     | 130lm/W / 122lm/W                                      |
| Colore della luce:            | 4.000K                                                 |
| Fascio luminoso:              | 120°                                                   |
| CRI:                          | 80                                                     |
| Decadimento:                  | L70 B50 > 50.000h                                      |
| Grado di protezione:          | IP65                                                   |
| Classe d'isolamento:          | I                                                      |
| Temperatura di funzionamento: | 40W -30°C fino a +55°C<br>60W -30°C fino a +50°C       |
| Temperatura superficiale MAX: | +90°C                                                  |
| Materiale corpo:              | Alluminio pressofuso, lega 230 D                       |
| Superficie alloggiamento LED: | Rivestimento in PTFE                                   |
| Colore corpo faro:            | Nero                                                   |
| Schermo:                      | Polycarbonato opaco IK10<br>Vetro monostrato opaco 5mm |
| Peso:                         | 2.7kg                                                  |
| Dimensioni (LxHxP):           | 289x176x85,5mm                                         |
| Alimentazione:                | 1m di cavo                                             |
| Certificazioni:               | ENEC, CE                                               |
| Rischio fotobiologico:        | Categoria ESENTE secondo EN62471                       |



## PrimaLED ITA 2.0

Lampada da lavoro portatile a LED



### PrimaLED

La lampada PRIMA GIFAS è ora disponibile con l'innovativa tecnologia a LED.

In questo modo potrete approfittare di tutti i vantaggi che la lampada PRIMA ha offerto fino ad oggi con la più recente tecnologia a LED

La PrimaLED **Made in Italy** è una lampada da lavoro professionale ad alta tecnologia, dotata di una grande potenza luminosa e caratterizzata da un basso consumo energetico

Questa lampada da lavoro garantisce un'illuminazione ottimale, simmetrica ed omogenea della superficie da illuminare.

Il suo uso pratico consente l'installazione a soffitto, orizzontale, o verticale.

### Dati tecnici

Alimentazione:

220 ÷ 240Vac 50/60Hz  
20 ÷ 28Vac/dc  
40 ÷ 58Vac/dc

Corpo illuminante:

CRI

LED

Potenza:

80

Temperatura di colore correlata:

25,2W

Flusso luminoso:

5.700K

Decadimento:

4.200lm (165lm/W)

Grado di protezione:

L80 B10 >60'000h\*

Classe di isolamento:

IP65  
I (230V con presa)  
II (230V senza presa)  
III (24/48V)

Resistenza all'impatto

IK08

Range di temperatura:

-20°C a +40°C

Dimensioni (LxAxP):

305x295x110 mm

Peso:

3,1 kg

Normative:

EN60598-2-4 - EN60598-2-24

Rischio fotobiologico:

RG1 unlimited IEC/TR 62788

\*Dopo 60'000h di funzionamento, il 90% dei moduli LED fornisce ancora l'80% del flusso luminoso iniziale



Stativo



Accessori di fissaggio

Versione con presa sul retro

**NUOVA**  
Con la più recente  
tecnologia a LED  
100%  
**MADE**  
**IN**  
**ITALY**

### Caratteristiche del prodotto

- Accensione immediata con flusso 100%
- Bassi consumi con alto flusso luminoso
- Riscaldamento minimo
- Assenza di manutenzione
- Durata extra
- Nessuna radiazione UV / IR
- Corpo giallo in polycarbonato resistente agli urti con bordo gommato per assicurare la massima resistenza
- Calotta di protezione in polycarbonato
- Maniglia con funzione di sostegno e di fissaggio per posizionare la lampada nella posizione desiderata
- Possibilità di riparazione per ogni singolo componente.
- Adatta per l'utilizzo in ambienti con parti meccaniche in movimento
- Possibilità di personalizzazione





## PrimaLED ITA Akku

Lampada a batteria da lavoro portatile a LED



### PrimaLED Akku

**Tutta la qualità, l'affidabilità e la robustezza di PrimaLED da portare dove vuoi e senza necessità di fili!**

La nuova PrimaLED Akku coniuga gli ultimi ritrovati della tecnologia LED e una potente batteria ricaricabile agli ioni di litio per garantire un'autonomia di utilizzo fino a più di 16 ore!

La PrimaLED Akku, orgogliosamente Made in Italy, è una lampada da lavoro professionale ad alta tecnologia dotata di una batteria che ne consente l'utilizzo senza fili garantendo la massima duttilità d'impiego.

Il suo potente flusso luminoso è regolabile ed è caratterizzato da un fascio simmetrico che illumina omogeneamente l'area di lavoro.

La resistentissima maniglia integrata realizzata in PA6 consente di posizionare la lampada su qualunque superficie piana e con l'impiego degli accessori opzionali è possibile trasformarla in una mini torre faro portatile o fissarla a pareti o soffitti, sia in verticale, sia in orizzontale. Qualora necessitaste di un accessorio specifico GIFAS Electric vi proporrà una soluzione su misura fatta apposta per voi.

### Caratteristiche del prodotto:

#### Orgogliosamente progettata e prodotta in Italia

Accensione immediata con flusso 100%.

Bassi consumi ed elevato flusso luminoso grazie alla sorgente luminosa Made in Italy.

Batteria ricaricabile agli ioni di litio intelligente con funzione bilanciamento e possibilità di ricarica anche sui mezzi di lavoro.

Lunga autonomia di utilizzo, fino ad oltre 16 ore.

Riscaldamento minimo.

Assenza di manutenzione.

Assenza di radiazioni UV / IR.

Tastierino sinottico con comando accensione, regolazione su livelli (25%-50%-100%), indicazione del livello di regolazione, indicazione dello stato di carica residua della batteria (25%-50%-75%-100%).

Passaggio automatico alla funzione "Risparmio energetico" in prossimità dell'esaurimento della carica residua (15 minuti di riserva di sicurezza al 25% di regolazione).

Corpo giallo in policarbonato resistente agli urti con bordo gommato (massima resistenza agli urti).

Schermo di protezione in policarbonato opalino.

Maniglia in PA6 con funzione di sostegno e di fissaggio per il posizionamento della lampada in funzione delle necessità di illuminamento.

Valvola anticondensa integrata.

#### Possibilità di riparazione della lampada e di sostituzione di ogni singolo componente.

Adatta per l'utilizzo in ambienti con parti meccaniche in movimento grazie all'assenza di effetti stroboscopici.

Possibilità di personalizzazione con logo azienda/organizzazione/ente e/o configurazioni su misura.

#### E' una PrimaLED GIFAS Electric originale

Accessori di serie:

- Adattatore da rete 230Vac - 19Vdc di potenza 40W

- Adattatore per ricarica con spinotto accendisigari per ricarica da automezzi 12-24V

**NUOVA**  
Con la più recente  
tecnologia a LED  
100%  
**MADE**  
**IN**  
**ITALY**

### Dati tecnici:

|                                                                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Alimentazione:                                                                                           | 10 ÷ 30Vdc                                     |
| Corpo illuminante:                                                                                       | LED                                            |
| CRI                                                                                                      | 80                                             |
| Potenza regolabile:                                                                                      | 25,2W (100%)<br>12,6W (50%)<br>6,3W (25%)      |
| Temperatura di colore correlata:                                                                         | a scelta tra 4.000K e 5.700K                   |
| Flusso luminoso:                                                                                         | 4.200lm (100%)<br>2100lm (50%)<br>1050lm (25%) |
| Decadimento:                                                                                             | L80 B10 >60'000h*                              |
| Accumulatore:                                                                                            | Ioni di litio 22,2V 6.000mAh                   |
| Autonomia di utilizzo:                                                                                   | Potenza 25% 16h                                |
| (con batteria a piena carica)                                                                            | Potenza 50% >8h                                |
|                                                                                                          | Potenza 100% > 4h                              |
| Tempo di ricarica:                                                                                       | < 8h (ciclo completo)                          |
| Grado di protezione:                                                                                     | IP65                                           |
| Classe di isolamento:                                                                                    | III                                            |
| Resistenza all'impatto                                                                                   | IK08                                           |
| Temperatura di lavoro:                                                                                   | da -20°C a +40°C                               |
| Dimensioni (L x A x P):                                                                                  | 305 x 295 x 110 mm                             |
| Peso:                                                                                                    | 3,7kg                                          |
| Normative:                                                                                               | EN60598-2-4 - EN60598-2-24                     |
| Rischio fotobiologico:                                                                                   | RG1 unlimited IEC/TR 62788                     |
| *Dopo 60'000h di funzionamento, il 90% dei moduli LED fornisce ancora l'80% del flusso luminoso iniziale |                                                |



## FlashLED ITA 2.0

Lampada da lavoro con funzione di emergenza



MADE  
IN  
ITALY



La lampada FlashLED si caratterizza per la sua maneggevolezza e per la sua estrema leggerezza.

La doppia ottica (tre led per l'illuminazione a fascio concentrato e due led per la luce diffusa) garantisce una estrema versatilità di utilizzo.

La FlashLED può restare sempre in carica quando non è utilizzata, e la funzione di emergenza permette di rintracciarla sempre e comunque anche in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

### Caratteristiche del prodotto

- Involucro in poliammide ad alta resistenza
- Funzione di memoria ultima impostazione inserita
- Circuito elettronico di controllo dello stato di carica della batteria e di tutte le funzioni della lampada. Il circuito è completamente gestito da microcontrollore e garantisce il pieno rispetto delle condizioni di carica e scarica del pacco batterie al fine di ottenere almeno 500 cicli di carica e scarica completa della batteria. Il circuito prende alimentazione dalla base di ricarica mediante le apposite lamelle anticorrosione posizionate sul retro dell'apparecchio.
- Caricabatteria a slitta con tensione 230Vac e 12-24Vdc con cavetto e spina accendisigari opzionali
- Inclinação della testa lampada regolabile verso l'alto fino a circa 60°
- Funzioni:
  - funzione di emergenza in mancanza di corrente durante ricarica
  - funzione memoria dell'impostazione di fabbrica tale da garantire sempre 50Lux medi su un bersaglio di diametro 1m posto a 10 metri di distanza
  - funzione lampeggio e lampeggio Morse
- LED con indicazione livello di carica, stato di alimentazione di ricarica, funzione di emergenza inserita
- Accessori opzionali: kit di 3 filtri colorati (rosso, verde e giallo), tracolla regolabile


### Dati tecnici FlashLED

|                                          |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria:                                | Ioni di Litio 14,8V 2.200mAh                                                                                                                       |
| Tempo di ricarica:                       | 5 ÷ 10h                                                                                                                                            |
| Autonomia con settaggi di default:       | Luce concentrata (3 LED): default >9h (max >4h)<br>Luce diffusa (2 LED): default >13h (max >7h)<br>Luce da lavoro (5 LED): default >5h (max >2,5h) |
|                                          | <b>Luce d'emergenza (5 LED): &gt;5h</b>                                                                                                            |
| Corpo illuminante:                       | 5 LED da 3W                                                                                                                                        |
| CRI                                      | 70                                                                                                                                                 |
| Tcc                                      | 6.500K                                                                                                                                             |
| Flusso luminoso con settaggi di default: | Luce concentrata: 350lm (max 750lm)<br>Luce diffusa: 150lm (max 250lm)<br>Luce da lavoro: 600lm (max 1.100lm)                                      |
|                                          | <b>Luce d'emergenza (5 LED): 400lm</b>                                                                                                             |
| Grado di protezione:                     | IP65                                                                                                                                               |
| Classe d'isolamento:                     | III                                                                                                                                                |
| Dimensioni (LxHxP):                      | Lampada senza caricatore: 260x92,5x125mm<br>Lampada con caricatore: 332x106x149mm                                                                  |
| Peso:                                    | 1,12kg                                                                                                                                             |

### Dati tecnici caricatore

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Alimentazione:       | 230Vac/24Vdc/12Vdc |
| Grado di protezione: | IP54               |
| Classe d'isolamento: | III                |
| Dimensioni (LxHxP):  | 276x95x149mm       |
| Peso:                | 300g               |

### Dimensioni:





**TorchLED Torcia tascabile  
a batterie o batterie ricaricabili**

**SWISS  
MADE**

**Caratteristiche lampada**

- Custodia in PA6 con sovrastampaggio in gomma elastomerica
- Impugnatura antiscivolo e antiurto
- Supporto per cintura
- Clip in acciaio
- Resistente agli urti

**Dati tecnici**


|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni:              | 67.8x115.5x34mm (LxHxP)                                              |
| Peso:                    | 230g                                                                 |
| Grado di protezione:     | IP54                                                                 |
| LED :                    | 2x bianchi 7.000K / 2x rossi / 2x verdi                              |
| CRI                      | 70                                                                   |
| Decadimento              | L80 B50 >39.000h                                                     |
| Batterie:                | 4 pz. batterie AA 1.5V oppure<br>4 pz. batterie ricaricabili AA 1.5V |
| Temperatura di utilizzo: | -20°C fino +45°C                                                     |

**Blocco di comando**
**A ON/OFF**

Pressione momentanea:  
ON/OFF con funzione  
di memoria


**B Scelta delle funzioni**

fascio largo  
fascio stretto  
fascio completo  
luce rossa continua  
luce rossa lampeggiante  
luce verde continua  
Premere: dimmer

**Dimensioni**


- a) fascio largo  
b) fascio stretto  
c) luce rossa  
d) luce verde  
e) verde indicatore di carica  
f)

**TorchLED Torcia tascabile  
con funzione d'emergenza**

**Caratteristiche lampada**

- Custodia in PA6 con sovrastampaggio in gomma elastomerica
- Impugnatura antiscivolo e antiurto
- Supporto per cintura
- Clip in acciaio
- Resistente agli urti

**Dati tecnici**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensioni:              | 67.8x115.5x34mm (LxHxP)                 |
| Peso:                    | 230g                                    |
| Grado di protezione:     | IP54                                    |
| LED:                     | 2x bianchi 7.000K / 2x rossi / 2x verdi |
| CRI                      | 70                                      |
| Decadimento              | L80 B50 >39.000h                        |
| Batterie:                | 4 pz. batterie ricaricabili AA 1.5V     |
| Temperatura di utilizzo: | -20°C fino +45°C                        |

**In mancanza di tensione la Torch LED si attiva automaticamente a fascio largo, a piena potenza, con autonomia di circa 6 ore.**


**Funzioni lampada con batterie 1'900mAh o batterie ricaricabili**

| Funzione principale                 | Funzioni                         | Autonomia |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
|                                     |                                  | Batterie  | Batterie ricaricabili |
| <b>Luce bianca a 1 LED</b>          | - Fascio stretto potenza massima | ca. 6h    | ca. 6h                |
|                                     | - Fascio stretto potenza ridotta | > 80h     | > 80h                 |
|                                     | - Fascio largo potenza massima   | ca. 6h    | ca. 6h                |
|                                     | - Fascio largo potenza ridotta   | > 80h     | > 80h                 |
|                                     | - Potenza massima                | > 40h     | > 30h                 |
|                                     | - Potenza ridotta                | > 80h     | > 60h                 |
| <b>Luce di segnalazione a 2 LED</b> |                                  |           |                       |

## I-LED 5.17 Faretto a LED



### Descrizione

Faretto a LED compatto con ottica simmetrica. ILED 5 ha una struttura compatta, con corpo in alluminio nero verniciato a polvere. Forniti con 5m di cavo 3x0,75mm<sup>2</sup> con 2 opzioni di cablaggio dell'alimentazione, piena potenza (17W @100%) e risparmio energetico (12W @70%) a disposizione\*.

- Bassi consumi con alto flusso luminoso
- Sviluppo di temperatura minima
- Assenza di manutenzione
- Nessuna radiazione UV/IR
- Resistente ad urti e vibrazioni

### Dati Tecnici

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Potenza LED*                    | 12W / 17W           |
| Tensione                        | 12-45Vdc / 12-30Vac |
| Flusso luminoso*                | 1400lm / 2000lm     |
| CRI                             | 80                  |
| Ottica                          | Flood / Spot        |
| Decadimento                     | L70 B50 >36.000h    |
| Perdita di flusso luminoso      | <10%                |
| Colore luce                     | Bianco freddo       |
| Temperatura di colore correlata | 6.500K              |
| Temperatura di funzionamento    | -30°C a +50°C       |
| Materiale corpo                 | Alluminio           |
| Colore                          | Nero                |
| Schermo                         | Materiale plastico  |
| Grado di protezione             | IP68/69K            |
| Classe d'isolamento             | III                 |
| Peso                            | 0,6kg               |
| Dimensioni LxHxP                | 112x86x38mm         |

### \*Cablaggio alimentazione:



- + = 100% del flusso luminoso: 17W - 2000lm
- + = 70% del flusso luminoso: 12W - 1400lm

## I-LED 5.28 Faretto a LED



### Descrizione

Faretto a LED compatto con ottica simmetrica. ILED 5 ha una struttura compatta, con corpo in alluminio nero verniciato a polvere. Alimentazione tramite 3m di cavo 2x1mm<sup>2</sup> o 5m di cavo 3x1mm<sup>2</sup>.

- Accensione immediata con flusso 100%
- Bassi consumi con alto flusso luminoso
- Sviluppo di temperatura minima
- Assenza di manutenzione
- Nessuna radiazione UV/IR
- Resistente ad urti e vibrazioni

### Dati Tecnici

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Potenza LED                      | 9x3W                    |
| Potenza                          | 24V 1,0A / 230Vac 0,11A |
| Tensione                         | 11÷36Vdc                |
|                                  | 22÷26Vac                |
|                                  | 85÷265Vac               |
| Flusso luminoso                  | 3000lm                  |
| CRI                              | Ra>80                   |
| Ottica                           | Spot 30°                |
|                                  | Flood 60°               |
| Lifetime Led @20°C               | >50.000h                |
| Perdita di flusso luminoso       | <10%                    |
| Numero di accensioni/spegnimenti | >1Mio                   |
| Colore luce                      | Bianco freddo           |
| Temperatura di colore correlata  | 6.500K                  |
| Temperatura di funzionamento     | -30°C a +50°C           |
| Materiale corpo                  | Alluminio               |
| Colore                           | Nero                    |
| Schermo                          | Materiale plastico      |
| Grado di protezione              | IP67 / IP69             |
| Classe d'isolamento              | III (24V) - I (230V)    |
| Peso                             | 1,04 kg / 1,34kg        |
| Dimensioni LxHxP                 | 170x120x95mm            |




**I-LED**
**Faretto a LED a batteria con base magnetica**

**Descrizione:**

- Lampada portatile da lavoro per uso professionale
- Tecnologia di illuminazione a LED: COB (frontale) / SMD (torcia)
- Inclinazione: 180°
- Luce frontale per l'illuminazione di profondità e torcia sulla testa della lampada
- 4 magneti sulla base e 2 magneti sull'impugnatura per il fissaggio su superfici ferromagnetiche
- Indicatore di carica a 5 LED
- Corpo lampada in PC, TPE, ABS resistente agli urti
- Impugnatura ergonomica
- Gancio in nylon rotabile su 360° in testa e gancio in nylon sulla base
- Ricarica: porta USB tipo C, 1m cavo USB e adattatore di rete 230Vac

**Dati Tecnici:**

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Batteria:                      | 3.7V - 2600mAh - 9.62Wh al litio             |
| LED:                           | 5W COB LED (fronte)<br>1,5W SMD LED (torcia) |
| CRI                            | 70+                                          |
| Flusso luminoso selezionabile: | 100÷600lm (fronte)<br>100lm (torcia)         |
| Autonomia:                     | 1,5÷10h (fronte) - 8h (torcia)               |
| Tempo di ricarica:             | 4h                                           |
| Resistenza agli urti           | IK08                                         |
| Grado di protezione:           | IP65                                         |
| Classe d'isolamento:           | III                                          |
| Dimensioni:                    | 213x57x36mm                                  |
| Peso:                          | 275g                                         |
| Temperatura di utilizzo:       | da -10°C a +40°C                             |

**Dimensioni:**

**WORKLED22**
**Lampada portatile a batteria ricaricabile**

**Descrizione:**
**Faretto a LED compatto e potente, con batterie al Li-Ion.**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo:      | Plastica gommata antiurto                                                        |
| Materiale testa:      | Alluminio nero                                                                   |
| Modalità di utilizzo: | 100 %, 60 %, SOS (lampeggio)                                                     |
| Base:                 | N° 4 magneti da 50N, presa USB                                                   |
| Impugnatura:          | A sospensione girevole 180°                                                      |
| Caricabatteria:       | 230Vac 50-60 Hz IP20<br>12 Vdc con spina per accendisigari                       |
| Led stato di carica:  | Verde > 65 %<br>Giallo 25 - 65 %<br>Rosso 10 - 25 %<br>Rosso lampeggiante < 10 % |

**Dati tecnici:**

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Potenza LED :            | 5 x 3 W                                          |
| Flusso luminoso :        | 900lm                                            |
| Batteria / Tensione:     | Li-Ion 4.400mAh / 7.4 VDC                        |
| Autonomia:               | Modalità 100% 4 h<br>Modalità 50% 8 h            |
| Tempo di ricarica:       | 7 h                                              |
| Indicatore di carica     | LED VERDE = 100%                                 |
| Ottica:                  | Flood 90°                                        |
| Grado di protezione:     | IP65                                             |
| Peso:                    | 850g                                             |
| Dimensioni (L x H x P):  | 231 x 115 x 100 mm                               |
| Temperatura di utilizzo: | -20 °C a +45 °C<br>(Ricarica +10 °C fino +30 °C) |



Saremo lieti di incontrarVi !

Scoprite novità e soluzioni particolari sul nostro sito:

[www.gifas.it](http://www.gifas.it)

Ci riserviamo la possibilità di modifiche tecniche. Rel.2609



**GIFAS**  
E L E C T R I C

GIFAS Electric Srl  
Via dei Filaracci, 45  
55054 Massarosa (LU)

Tel. +39 0584 978211  
Fax +39 0584 939924  
[www.gifas.it](http://www.gifas.it)  
[sales@gifas.it](mailto:sales@gifas.it)